



## Спецификация

Латексная краска с приятной бархатистой поверхностью, отличной укрывистостью. Отличается высокой белизной и легкостью нанесения, anti-drip эффект при окрашивании валиком и саморазглаживающийся эффект при окрашивании кистью.

## Область применения:

- Внутренние работы

## Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной подготовки поверхности

## Особые характеристики:

- Моющаяся
- Глубокоматовая
- Эффект «анти-капля»
- Саморазглаживающаяся
- Экологически безопасная
- Легко наносится

## Применение

Зашкурить и удалить любые неровности, нанести 2 слоя выравнивающей шпаклевки и 1 слой финишной шпаклевки. Вышкурить и удалить неровности, обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. После полного высыхания нанести два слоя краски Bianco Lusso.

## Очистка инструментов

Рабочие инструменты очистить водой.

## Уход

Поверхность устойчива к влажной уборке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Блеск:** 5-7

**Состав:** Диоксид титана, эмульсии синтетических сополимеров, специальные армирующие наполнители, нетоксичные добавки. Не содержит опасных веществ, таких как растворители и пигменты на основе свинца и хроматов.

**Расход:** 0,10-0,15 л/м<sup>2</sup> или 8-10 м<sup>2</sup>/л в один слой или 5 м<sup>2</sup>/л в два слоя

**Высыхание:** На отлип 30 минут, перед нанесением второго слоя 4 часа, окончательное высыхание через 24 часа (при температуре +25°C и влажности 50%)

**Цвет:** белый

**Температура применения:**

от +10°C до +30°C

**Плотность:** 1,29 кг/л

**Расфасовка:** 1 л, 3 л, 10 л

**Хранение:** 24 месяца в закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C

**Разбавитель:** Вода.

Разбавление максимум на 10%