ФИКС

Глубоко проникающая грунтовка на основе акрилового латекса для наружных и внутренних работ. ФИКС предназначена для укрепления основания перед покраской, используется для всех видов оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей. Практически не имеет запаха, образует прозрачное, бесцветное покрытие.

Использование	Для наружных и внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Плотность	~1,001 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	30,0±2,5 %
Время высыхания	Поверхностное – 30минут. Окончательное высыхание через 2 часа
Расход	250г/м², 5кг/100-120м² в разбавленном состоянии
Фасовка (Нетто)	5л/5кг
Цвет	Бесцветный.
Рабочий инструмент	Кисть, валик, пневмораспыление
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при Т = +5ºс - +35ºс

НАНЕСЕНИЕ:
ФИКС наносится с помощью кисти, валика или распылением. В зависимости от типа поверхности грунтовка разбавляется водой в соотношении 1 часть грунтовки к 1-1,5 частям воды.
Наносить при температуре не ниже +5ºС и не выше +25ºС при влажности воздуха не выше 80%. Влажность поверхности не более 10%.
ВЫСЫХАНИЕ: Поверхностное – 30минут.
Окончательное высыхание через 2 часа.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов.