Техническое описание

Краска FINCH

ТУ 20.30.11-008-54932740-2023

Производитель: Россия

Глубокоматовая краска на основе акрилового сополимера для наружных и внутренних работ. Обладает высокой укрывистостью, что гарантирует экономичный расход. Окрашенная поверхность устойчива к атмосферному воздействию (атмосферным агентам, морозам, оттепелям, влиянию УФ лучей), к мытью и истиранию. Хорошая паропроницаемость обеспечивает быстрое высыхание поверхности и основания под ним, тем самым противодействуя образованию плесени и мха.

Выпускается в двух базах: база А – для колеровки в пастельные тона и цвета средней насыщенности; база С – для колеровки в темные, насыщенные цвета. Система колеровки: OMNitint, Metrico (ручная колеровка).

Технические характеристики

Назначение: для внутренних и наружных работ
Степень блеска: глубокоматовая (flat)
Показатели блеска при 60 °: 2 %
Плотность: 1,4 кг. /л.
Фасовка: 1,26 кг. / 0,9 л.; 2,8 кг. / 2 л.; 5,6 кг. / 4 л.; 12,6 кг. / 9 л.
Расход: 100 гр. /м² (в один слой)
Безвоздушным напылением расход 150-200 гр. /м².
Расход материала в фасовке: 0,9 л. – 12,6 м²; 2 л. - 28 м²; 4 л. – 56 м²; 9 л. – 126 м² (в один слой) / 0,9 л. – 6,3 м²; 2 л. - 14 м²; 4 л. – 28 м²; 9 л. – 63 м² (в два слоя).
Расход изменяется в зависимости от толщины слоя краски, впитываемости основания и способа нанесения.
Слоёв нанесения: 2 (два), краскопультом 1 (один)
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт, аппарат безвоздушного напыления: форсунка tradetip 3 fine finish N510 при давлении 140-160 бар
Разбавление: водой до 10% по массе
Межслойная сушка: 2 часа при +22 °С и влажности не более 65 %
Время высыхания: 4 часа при +22 °С и влажности не более 65 %
Температура при нанесении: от 5 до 25 °С при влажности не более 65 %
Температура при хранении: от 5 до 35 °С
Срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления

Химический состав: смесь водных сополимерных дисперсий, минеральные наполнители, пигменты, технологические добавки и вода.

Подготовка основания

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Недопустимо использование финишных шпаклёвочных материалов на масляно - клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Поверхность не должна иметь дефектов (сколов, царапин и т.д.), т.к. они могут проявиться на финишных слоях отделки.

Инструкция по нанесению

Этап 1

Грунтовка глубокого проникновения Фикс Супер

Слоёв нанесения: 1 (один)
Полное высыхание: минимум 2 часа
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт

Важно! При нанесении не допускать образование подтеков!

Перед нанесением, материал разбавляется водой в соотношении 1 литр грунтовки к 1-1,5 литрам воды. Степень разбавления выбирается в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности: 1:1 - для поверхностей со старой краской или плохо впитывающих; 1:3 - для оштукатуренных поверхностей с хорошей впитываемостью; 1:5 - для поверхностей с очень высокой впитывающей способностью. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2

Грунт-краска Finch Primer

Слоёв нанесения: 1 (один)
Межслойная сушка: 1-2 часов
Полное высыхание: минимум 4 часа
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт

Рекомендуется перед нанесением заколеровать грунт-краску Finch Premier в похожий цвет/оттенок финишного покрытия. Для этого необходимо добавить в грунт-краску около 10% по объему предварительно заколерованного в выбранный цвет финишного материала. Материал тщательно перемешайте. Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем колерованного материала в большой емкости.

Допускается разбавление Finch Premier водой до 10% по массе. Нанесение можно выполнять кистью, валиком или краскопультом. Finch Primer Spray можно нанести аппаратом безвоздушного напыления, форсунка tradetip 3 fine finish N510. Давление 140-160 бар.Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Материал наносится так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте материал в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Этап 3

Краска Finch

Слоёв нанесения: 2 (два), краскопультом 1 (один)
Межслойная сушка: не менее 2 часов
Полное высыхание: 24-48 часов
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт

Перед нанесением краску тщательно перемешать. Допускается разбавление Finch водой до 10% от общей массы. Возможна ручная колеровка или компьютерная колеровка Finch (машинным) способом. Возможно отклонение цвета от каталога в пределах точности колеровочного оборудования, метода колеровки и техники нанесения. Рекомендуется делать пробный выкрас. Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем колерованного материала в большой емкости. Нанесение можно выполнять кистью, валиком или краскопультом, также можно нанести аппаратом безвоздушного напыления, форсунка tradetip 3 fine finish N510. Давление 140-160 бар. Безвоздушным напылением краска наносится в один слой. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Материал наносится так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте материал в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите, при необходимости, второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Очистка инструмента

Не дожидаясь полного высыхания материала, инструмент промыть водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым. В противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Сведения о безопасности

Материал представляет собой неопасное нетоксичное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры

предосторожности при обращении с красками и штукатурками на водной основе. Для хранения и транспортировки материала не предусмотрено принятие каких-либо особых мер. Тара, остатки и случайный розлив материала могут быть устранены с помощью инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д. Они также должны перерабатываться и утилизироваться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.